

 **Condensate pumps**

Model	Mini Flowtach 2	Mini Aqua	Sunny Flowtach	Hi Flow 2
Manufacturer	Siccom	Aspen	Siccom	Aspen
Supply voltage	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
max. Delivery output (l / h *)	10	14	18	288
max. Head (m)	10	8	7 (4l/h)	4
Power consumption (w)	24	16		140
Water temperature (° C)	max. 40°C	max. 40°C	max. 45°C	max. 35°C
Safety circuit (A)	3	3	5	4


 **Kondensatpumpen**

Modell	Mini Flowtach 2	Mini Aqua	Sunny Flowtach	Hi Flow 2
Hersteller	Siccom	Aspen	Siccom	Aspen
Anschlussspannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
max. Förderleistung (l/h*)	10	14	18	288
max. Förderhöhe (m)	10	8	7 (4l/h)	4
Leistungsaufnahme (w)	24	16		140
Wassertemperatur (°C)	max. 40°C	max. 40°C	max. 45°C	max. 35°C
Sicherheitsschaltung (A)	3	3	5	4

 **Condensaatpompen**

Model	Mini Flowtach 2	Mini Aqua	Sunny Flowtach	Hi Flow 2
Fabrikant	Siccom	Aspen	Siccom	Aspen
Voedingsspanning	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
max. Levering output (l / h *)	10	14	18	288
max. Hoofd (m)	10	8	7 (4l/h)	4
Stroomverbruik (W)	24	16		140
Watertemperatuur (° C)	max. 40°C	max. 40°C	max. 45°C	max. 35°C
Veiligheidscircuit (A)	3	3	5	4



 **Condensate pipes**

PVC hose
6x2 mm (100m long)
DRH 16
condensate water hose 50m, at every meter 1 male 16/18mm

Winter regulators

- Hypothermia prevents excessive at low temperatures
- Prevents icing
- Shorter compressor run times
- For single and Duokondensatoren available

LAC-1 / 4 Single
Motor power max. 4 A, with one sensor
LAC-2 / 4 Duo
Motor power max. 4 A, with 2 sensors

Universal Remote

- Automatic search function
- Control of virtually all devices available
- Easy to use
- Universal remote for air conditioning

Siphon

Siphon for flexible condensate water hoses in 16/18/20 mm (eg our DRH 16) The new traps have been developed to solve one of the main problems of climate installations: The bad smells!



 **Kondensatschläuche**

PVC-Schlauch
6x2 mm (100m lang)
DRH 16
Kondensatwasserschlauch 50m, bei jedem Meter 1 Muffe 16/18mm

Winterregelungen

- Verhindert übermäßiges unterkühlen bei niedrigen Außentemperaturen
- Verhindert Vereisungen
- Kürzere Kompressorlaufzeiten
- Für Single- und Duokondensatoren erhältlich

LAC-1/4 Single
Motorstrom max. 4 A, mit 1 Sensor
LAC-2/4 Duo
Motorstrom max. 4 A, mit 2 Sensoren

Universalfernbedienung

- Automatische Suchfunktion
- Steuerung nahezu aller Geräte möglich
- Einfache Bedienung
- Universalfernbedienung für Klimaanlage

Siphon Geruchsverschluss

Siphon für flexible Kondensatwasserschläuche in 16/18/20 mm (z.B. unser DRH 16) Die neuen Siphons sind entwickelt worden, um eines der Hauptprobleme der Klimainstallationen zu lösen: Die schlechten Gerüche!



 **Condensaatleidingen**

PVC slang
6x2 mm (100m lang)
DRH 16
condensaat waterslang 50m, bij elke meter 1 mannelijke 16/18mm

Winterregeling

- Hypothermie voorkomt een overmatig bij lage temperaturen
- Voorkomt dat er ijsvorming
- Kortere doorlooptijden compressor
- Voor enkele en Duokondensatoren beschikbaar

LAC-1 / 4 Single
Motorvermogen max. 4 A, met één sensor
LAC-2 / 4 Duo
Motorvermogen max. 4 A, met 2 sensors

Universele afstandsbediening

- Automatische zoekfunctie
- Controle van vrijwel alle beschikbare apparaten
- Gemakkelijk te gebruiken
- Universele afstandsbediening voor airco

Sifon

Sifon voor flexibele slangen condensatwater in 16/18/20 mm (bijv. onze certificaathoudersrechten 16) De nieuwe vallen zijn ontwikkeld om op te lossen een van de belangrijkste problemen van het klimaat installaties: De stank!



 **Concealed air conditioning installation boxes**

UP-Box

- 180° rotatable
- Incl. drain strainer
- Incl. cover plate

Parenthesis UP-Box

Neoprene tape

- 3 x 50 mm thick
- 10 meter length
- color black

Leak detection spray

- 400ml
- Finding good blistering fast to the leakage
- With spray head

Flare connections

In the following sizes:

- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 5/8"
- 3/4"

(in Inches)

 **Unterputz-Klimaanlageninstallationskästen**

UP-Box

- Abfluss um 180° drehbar
- Inkl. Abflusssieb
- Inkl. Putzdeckel

Klammer zu UP-Box

Neoprenklebeband

- 3 x 50 mm stark
- 10 Meter Länge
- Farbe schwarz

Lecksuchspray


- 400ml
- Gute Blasenbildung zum schnellen finden der Leckage
- Mit Sprühkopf

Bördelverbinder und - muttern

In folgenden Größen erhältlich:

- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 5/8"
- 3/4"

(in Zollmaß)

 **Verborgen airco-installatie dozen**

UP-Box

- 180° draaibaar
- Incl. drain zeef
- Incl. afdekplaat

Haakjes zu UP-Box

Neopreen tape

- 3 x 50 mm dik
- 10 meter lang
- Kleur zwart

Lekdetectie spray

- 400ml
- Het vinden van goede blaarvorming vast aan de Leckage
- Met spuitkop

Flare verbinding

In de volgende maten verkrijgbaar:

- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 5/8"
- 3/4"

(in inches)

 **Wall brackets**

Stainless wallbrackets <3,4

- All our air outdoor units up to 3.4 KW
- Capacity to 75 kg

Stainless wallbrackets <14

- All our air outdoor units up to 14 KW
- Capacity to 140 kg

Floor consoles

Base 400 floor console 400 mm

Base 470 floor console 470 mm

- Stable floor console
- Capacity of 90 and 130 Kg

BaseCap

- for Base 400 and 470

Noise decoupling

Buffer 1G

- With one-sided M8
- Incl. Washers, safety washers and nuts

Buffer 2G

- With one-sided M8
- Incl. Washers, safety washers and nuts

Installation Channel Sets

Installation channel set consisting of:

- 2x installation channel 80 x 60 x 1000 mm
- 1x 90° bend
- 1x socket connection
- 1x wall socket
- 1 piece of final output

 **Wandkonsolen**

Edelstahl Wandkonsolenset <3,4

- Für alle unsere Klimaaußengeräte bis 3,4 KW
- Tragkraft bis 75 Kg

Edelstahl Wandkonsolenset <14

- Für alle unsere Klimaaußengeräte bis 14 KW
- Tragkraft bis 140 Kg

Bodenkonsolen

Base 400: Bodenkonsole 400 mm

Base 470: Bodenkonsole 470 mm

- Stabile Bodenkonsole
- Tragkraft 90 und 130 Kg

BaseCap Abdeckkappen

- zu Base 400 und 470

Schallentkopplungen

Pufferset 1G

- Mit einseitigem Gewinde M8
- Inkl. Scheiben, Sicherheitsringe und Muttern


Pufferset 2G

- Mit zweiseitigem Gewinde M8
- Inkl. Scheiben, Sicherheitsringe und Muttern

Installationskanal Set's

Installationskanal-Set cw bestehend aus:

- 2x Installationskanal 80 x 60 x 1000 mm
- 1x 90° Bogen
- 1x Verbindungsmuffe
- 1x Wandanschluss
- 1x Abschluss-Ausgangsstück

 **Muurbeugels**

Roestvrij muurbeugel <3,4

- Geschikt voor buiten units tot 3,4 KW
- Capaciteit tot 75 kg

Roestvrij muurbeugel <14

- Geschikt voor buiten units tot 14 KW
- Capaciteit tot 140 kg

Vloerconsoles

Base 400 vloerconsole 400 mm

Base 470 vloerconsole 470 mm

- Stabiele vloerconsole
- Capaciteit van 90 en 130 Kg

BaseCap afdekplaat

- voor de Base 400 en 470

Trillingsdempers

Buffer 1G

- Met een eenzijdige M8
- Incl. Ringen, veiligheidsringen en moeren



Buffer 2G

- Met een eenzijdige M8
- Incl. Ringen, veiligheidsringen en moeren

Goot installatie set

Goot installatie set bestaande uit:

- 2x installatie goot 80 x 60 x 1000 mm
- 1x 90° bocht
- 1x socket verbinding
- 1x stopcontact
- 1 stuk van de finale output



 Party Cooler

Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
Leistung	135 Watt
Verbrauch	1,2 KW / 24 h
Kältemittel	R 134 A / 75g
Netto Volumen	50 Liter
Breite x Tiefe x Höhe (ohne Tablett)	503 x 503 x 838 mm
Gewicht	27 Kg
El. Schutzklasse	Klasse 1

 Party Cooler

Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
Leistung	135 Watt
Verbrauch	1,2 KW / 24 h
Kältemittel	R 134 A / 75g
Netto Volumen	50 Liter
Breite x Tiefe x Höhe (ohne Tablett)	503 x 503 x 838 mm
Gewicht	27 Kg
El. Schutzklasse	Klasse 1

 Party Cooler

Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
Leistung	135 Watt
Verbrauch	1,2 KW / 24 h
Kältemittel	R 134 A / 75g
Netto Volumen	50 Liter
Breite x Tiefe x Höhe (ohne Tablett)	503 x 503 x 838 mm
Gewicht	27 Kg
El. Schutzklasse	Klasse 1



 Energy saver

- Energy saving your air conditioner up to 40% in the cooling or heating mode
- Wireless Plug & Play installation
- Uncompromising comfort for your guests
- Everywhere and used immediately

PIR unit wireless

Transmitting & receiving unit for wireless monitoring and control of your air conditioning system with detection of people.

Door/window unit wireless

Transmitting unit for monitoring doors and windows.

 Energie Sparer


- Energieersparnis Ihrer Klimaanlage bis zu 40% im Kühl- oder Heizmodus
- Kabellose Plug & Play Installation
- Kompromissloser Komfort auch für Ihre Gäste
- Überall und sofort einsetzbar

PIR Einheit kabellos

Sende- & Empfangseinheit zur kabellosen Überwachung und Steuerung Ihrer Klimaanlage mit Personenerfassung.

Tür- & Fenstereinheit kabellos

Sendeeinheit zur Überwachung von Türen und Fenstern.

 Energy saver

- Energiebesparing op uw airconditioner tot 40% voor zowel de koeling als verwarming.
- Draadloze Plug & Play-installatie.
- Compromisloos comfort voor uw gasten.
- Overal en direct te gebruiken.

PIR eenheid draadloos

Eenheid voor het draadloze monitoren en aansturen van uw airco systeem, beschikt over aanwezigheidsdetectie.

Deur & raam eenheid draadloos

Zender voor het monitoren van deuren en ramen.

